

Empresa: PESA

Endereço:

Fone:

Cidade:

UF: PR

Curitiba

Contato: DOLISETE

Produtos:

|              | Código      | Lote   |
|--------------|-------------|--------|
| Componente A | 823PR003.82 | 008/23 |
| Componente B |             |        |
| Diluyente    |             |        |

## 1. SUBSTRATO

☐ Aço carbonoX ☐ Galvanizado: \_\_\_Fogo \_\_\_ Frio X ☐ Madeira ☐ Outro:

## 2. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

☐ Desengraxe X ☐ Jateamento abrasivo Grau \_\_\_ X ☐ Primer:

## 3. MÉTODO DE APLICAÇÃO

☐ Trincha/Pincel Pistola X ☐ Convencional ☐ Tanque de pressão ☐ Airless ☐ Imersão  
☐ Outro:

## 4. CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM

X ☐ Temperatura ambiente ☐ Estufa: \_\_\_°C/\_\_\_ horas ☐ Outro: Ao ar

## 5. PROBLEMA VERIFICADO

|                                                                                            |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aderência                                                         | <input type="checkbox"/> Fervura                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Bolhas                                                            | <input type="checkbox"/> Poder de cobertura                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Brilho                                                            | <input type="checkbox"/> Pulverização seca ( <i>over spray</i> )                                            |
| <input type="checkbox"/> Casca de laranja                                                  | <input type="checkbox"/> Rendimento                                                                         |
| Contaminação:<br><input type="checkbox"/> Cratera <input type="checkbox"/> Sujidade/Pontos | Secagem:<br><input type="checkbox"/> Toque <input type="checkbox"/> Manuseio <input type="checkbox"/> Final |
| <input type="checkbox"/> Cor                                                               | <input type="checkbox"/> Sedimentação                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Escorrimento                                                      | <input type="checkbox"/> Viscosidade                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Outro:                                                            |                                                                                                             |
|                                                                                            |                                                                                                             |

### 4.1 INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO

Em visita Even recebeu a reclamação: pintor da Pesa Reclama que o item 823PR003, ao aplicar a segunda demão, a aplicação começa a craquelar. Intervalo entre demão de 15 a 18 horas. No estoque deles consta o lote 008/23.

### 6. PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL

| Problema                                   | Contenção                                       | Final                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aderência                                  | Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha | Secagem final/completa do produto/linha         |
| Bolhas                                     | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Não há                                          |
| Brilho                                     | Não há                                          | Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha |
| Casca de laranja                           | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Não há                                          |
| Contaminação:<br>Crateras/Sujidades/Pontos | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Não há                                          |
| Cor                                        | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha |
| Escorrimento                               | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Não há                                          |
| Fervura                                    | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Não há                                          |
| Poder de cobertura                         | 1 hora                                          | Não há                                          |
| Pulverização seca ( <i>over spray</i> )    | Mínimo secagem para o toque do produto/linha    | Não há                                          |
| Rendimento                                 | 1 hora                                          | Não há                                          |
| Secagem:<br>Toque/Manuseio/Final           | Conforme produto/linha                          |                                                 |
| Sedimentação                               | 1 hora                                          | Não há                                          |
| Viscosidade                                | 1 hora                                          | Não há                                          |