

Empresa: PROTECOATING / VASPA

Fone:

Endereço:

Cidade:

JOINVILLE

UF: SC

Contato: PETER

Produtos:

	Código	Lote
Componente A	285CZ004.21	008/26
Componente B	030CT285.21	036/26
Diluyente		

1. SUBSTRATO

☐ Aço carbono ☐ Galvanizado: ___Fogo ___ Frio ☐ Madeira ☐ Outro:

2. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

☐ Desengraxe ☐ Jateamento abrasivo Grau ___ X ☐ Primer:

3. MÉTODO DE APLICAÇÃO

☐ Trincha/Pincel ☐ Pistola ☐ Convencional ☐ Tanque de pressão ☐ Airless ☐ Imersão
☐ Outro:

4. CONDIÇÃO DE CURA/SECAGEM

☐ Temperatura ambiente ☐ Estufa: ___°C/___ horas ☐ Outro: Ao ar

5. PROBLEMA VERIFICADO

☐ Aderência	☐ Fervura
☐ Bolhas	☐ Poder de cobertura
☐ Brilho	☐ Pulverização seca (<i>over spray</i>)
☐ Casca de laranja	☐ Rendimento
Contaminação: ☐ Cratera X ☐ Sujidade/Pontos	Secagem: ☐ Toque ☐ Manuseio X ☐ Final
☐ Cor	☐ Sedimentação
☐ Escorrimento	☐ Viscosidade
☐ Outro: A COR VEIO MAIS ESCURA E AMARELADA Favor enviar foto do Padrão da Vaspa Com Lote Anterior que estava próximo E do chapa da SW que enviamos com Padrão	

--	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS REFERENTE AO PROBLEMA VERIFICADO:**6. PRAZOS CONTENÇÃO/FINAL**

Problema	Contenção	Final
Aderência	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha	Secagem final/completa do produto/linha
Bolhas	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Brilho	Não há	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
Casca de laranja	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Contaminação: Crateras/Sujidades/Pontos	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Cor	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Mínimo secagem para o manuseio do produto/linha
Escorrimento	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Fervura	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Poder de cobertura	1 hora	Não há
Pulverização seca (<i>over spray</i>)	Mínimo secagem para o toque do produto/linha	Não há
Rendimento	1 hora	Não há
Secagem: Toque/Manuseio/Final	Conforme produto/linha	
Sedimentação	1 hora	Não há
Viscosidade	1 hora	Não há