

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

H0FB0538 - LACA PROMOTOR DE ADESÃO

INTRODUÇÃO:

Esta laca tem muitos usos como agente catalisador e modificador da superfície. Um dos componentes é isopropyltitanato; $Ti(OiC_3H_7)_4$. Esta laca é muito reativa ao ar úmido, **e não contém qualquer acetilacetona**. Este produto não provoca amarelamento no sistema.

Características do produto:

- ▶ Produto estável
- ▶ Líquido transparente
- ▶ Baixíssimo odor
- ▶ Boa compatibilidade com N.C , resinas PU e resinas poliamidas
- ▶ Bom agente de reticulação para polímeros contendo grupos hidroxilo
- ▶ Excelente adesão e estabilidade à selagem em substratos olefínicos, alumínio, celofane, polietileno e outros filmes plásticos.

Área de aplicação.

- Flexografia e rotogravura
- BOPP e filmes de polipropileno co-extrudados
- Tintas para todos os tipos de substratos

Propriedades:

nº	TESTE	RESULTADO
1	APARÊNCIA	LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELADO
2	ODOR	ALCOÓLICO
3	VISCOSIDADE FORD 4/250C SEGS.	16 - 18
4	CONTEUDO TITÂNIO %	8,0
5	NVM % , 1200 C / 1 hr	49 - 51
6	PESO ESPECÍFICO / 30º	0,9780 - 0,9800

Estas informações foram cuidadosamente elaboradas a partir da experiência adquirida no laboratório e em condições comerciais. No entanto, a performance do produto e sua indicação ao cliente dependem das condições específicas de utilização e do material a ser impresso. Recomendamos que os clientes certifiquem-se de que o produto atende as suas necessidades em todos os aspectos, antes de iniciar uma tiragem.