

## BOLETIM TÉCNICO

### DISACOAT RF

#### DESCRIÇÃO

**DISACOAT RF** é um aditivo convertedor de ferrugem para tintas, compatível em sistema solvente, podendo ser utilizado tanto em primers como em sistemas a base solventes.

**DISACOAT RF** confere as tintas excelentes propriedades de conversão de ferrugem e proteção contra oxidação de superfícies metálicas.

**DISACOAT RF** é isento de NFE.

#### PROPRIEDADES

Aparência..... Líquido transparente

Cor..... Âmbar

Odor..... Característico

Densidade (20°C) ..... 0,900 - 0,920 g/cm<sup>3</sup>.

Teor de não voláteis (%). .... 23,0 - 25,0

#### APLICAÇÃO

**DISACOAT RF** é utilizado quando não há a possibilidade de se realizar uma completa limpeza mecânica de uma superfície oxidada e os efeitos gerados pelo mau tratamento das superfícies são compensados pelo aditivo. Esta é uma grande vantagem não somente para fabricantes de tintas, mas também para os consumidores.

Com o **DISACOAT RF** a ferrugem é então convertida a um complexo orgânico de ferro inativo que protegerá a superfície da corrosão.

**DISACOAT RF** possui uma mistura de solventes compatíveis com a maioria das tintas, favorecendo a boa dispersão e estabilidade do sistema.

Recomenda-se uma dosagem de 2% a 5% sobre o total da fórmula em tintas técnicas de alta performance.

Para uso em esmaltes anti-corrosivos de uso imobiliário ou decorativo a dosagem pode ser de 0,5% a 1,5% sobre o total da fórmula.

Em primers alquídicos, as dosagens podem variar de 1% a 5% sobre o total da fórmula, levando em consideração o grau de proteção que se deseja alcançar com o primer e com o tipo de esmalte acabamento que será aplicado.

**DISACOAT RF** pode ser utilizado em conjunto com pigmentos anticorrosivos para potencializar as características anticorrosivas da tinta.

#### MANUSEIO

**DISACOAT RF** deve ser manuseado com óculos de segurança, luvas, botas e avental de PVC. Deve ser considerado perigoso para manipulação.

#### EMBALAGEM

**DISACOAT RF** é fornecido em bombona homologada de 50 litro e possui prazo de validade recomendado de 12 meses.

**DISAMTEX IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA.**

R: Rudolfo Walter, 2000 . 89068-239 - Blumenau (SC) - Brasil  
(55-47) 3337.3600 - [disamtex.com.br](http://disamtex.com.br)