

ESPESSANTE ACRÍLICO URETÂNICO ASSOCIATIVO

BARICRYL® E-316 é um produto especialmente desenvolvido para formulações de tintas aquosas, onde se deseja ótimo perfil reológico, principalmente alta viscosidade a high shear.

BARICRYL® E-316 confere:

- Excelente Fluidez, comportamento Newtoniano.
- Ótimo nivelamento.
- Ótima transferência.
- Baixa viscosidade de espessamento.

APLICAÇÕES

- Tintas imobiliárias para interiores e exteriores.

ANALISES TÍPICAS

Propriedades	Especificação
Aparência (20°C)	Líquido Branco leitoso
Conteúdo sólido (%)	29 - 32
pH (25°C)	3,3 – 4,5
Peso específico (25°C)	1,020 - 1,080

ARMAZENAMENTO

BARICRYL® E-316 pode ser irreversivelmente alterado pelo congelamento. Deve ser estocado à temperatura de 5°C a 40°C em local seco, ventilado e nunca sob ação direta do sol. Uma vez aberta, a embalagem deve ser fechada hermeticamente imediatamente após o uso. Nestas condições pode ser armazenado por um período de até 06 meses.

Uma leve sedimentação pode ser visualizada no fundo dos tambores e contêineres. Este fenômeno é normal e não tem impacto sobre o uso e nível de eficiência desde que o teor de sólidos do produto esteja dentro da especificação. Se necessário, filtre o produto antes do uso.

EMBALAGENS

- Tambor de 190 kg
- Container de 1 000 L
- Barricas, 50 kg

INFORMAÇÕES SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Por favor consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS

As informações aqui contidas baseiam-se em nossos conhecimentos atuais. Não pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades nem garantia para uma aplicação correta, devido a numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego do produto conforme exposto acima, tampouco eximem o consumidor de realizar seus próprios ensaios e controles.

Coatex Latin America Indústria e Comércio Ltda.