

LIOPLEX[®] COMBO 4455 S

Secante – Octoato de Metais, “Lead Free”

LIOPLEX[®] COMBO 4455 S é um complexo metálico de secantes com agente anti-pele, isento de chumbo e outros metais pesados, em aguarrás, para uso em tintas e vernizes alquídicos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Especialmente indicado para promover ou acelerar a secagem de Tintas e Vernizes alquídicos de secagem ao ar.

DOSAGENS RECOMENDADAS

3 % a 7 % em peso sobre os sólidos de resina, as quais devem ser otimizadas em testes laboratoriais e dependem das propriedades desejadas.

PROCESSO DE INCORPORAÇÃO

LIOPLEX[®] COMBO 4455 S deve ser adicionado, sob agitação, no final do processo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANÁLISE	MÉTODO MIRACEMA	MÉTODO DE REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	T.A.
Umidade (Karl Fischer), %	M-0113	ASTM D-4017/90	1,3 máx.	1
Aspecto	M-0116	Visual	líquido transparente azul / violeta	1
Peso específico, 25°C	M-0146	ASTM D-1298/85	0,9300 - 0,9900	1
Sólidos, %	M-0154	ASTM D-1644/88	57 máx.	1
Viscosidade Gardner, 25°C	M-0227	ASTM D-1545/89	B máx.	1
Teste de centrifugação (sedimentos)	M-0164	ASTM D-91/87	isento	1

T.A. TIPO DE ANÁLISE

(1) Análise mandatória

EMBALAGEM

Consulte opções de embalagens disponíveis com nosso departamento comercial.