

ARACRYL® E-3077

EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA

INFORMAÇÕES GERAIS

ARACRYL® E-3077 é uma emulsão acrílica aditivada com silano desenvolvida especialmente para formulações de tintas de alto desempenho, vernizes e massas para a linha imobiliária a base de água.

PROPRIEDADES

ARACRYL® E-3077 apresenta as seguintes características:

- Excelente resistência à lavabilidade.
- Excelente nivelamento.
- Excelente transferência.
- Excelente reologia com espessantes associativos da linha Resicryl.

APLICAÇÃO

ARACRYL® E-3077 desenvolvida especialmente para formulações de tintas de alto desempenho, vernizes e massas para a linha imobiliária a base de água.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenado por um período de até 12 meses em embalagens originais e hermeticamente fechadas, à temperatura de 5°C a 35°C, devendo ser estocado em local seco, ventilado e nunca sob a ação solar.

EFEITOS BIOLÓGICOS / EPI'S

Como qualquer produto químico o seu manuseio deve ser feito com uso dos equipamentos de proteção convencionais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedade	Mínimo	Máximo
Teor de Sólidos (%)	48	51
Visc Brookfield RVT F4/20rpm a 25°C (cP)	4.000	8.000
pH a 25°C	8,0	9,0
Peso específico a 25°C (g/cm ³)	1,01	1,04
Aspecto	Líquido branco leitoso	
Diluyente	Água	

As informações aqui contidas baseiam-se em nossos conhecimentos atuais. Não pressupõe garantia jurídica relativa a determinadas propriedades nem garantia para uma aplicação correta, devido a numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego do produto, tampouco eximem o consumidor de realizar seus próprios ensaios e controles.

Resicryl Indústria e Comércio Ltda. Fone/Fax: (11) 4136-4555