

10001919

WEGZINC 401 COMPONENTE B

**Atenção**

H226—Líquido e vapor inflamável., H315—Provoca irritação a pele., H319—Provoca irritação ocular grave., H335—Pode provocar irritação das vias respiratórias., H373—Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada., H402—Perigo para organismos aquáticos.

**LOTE:****2946855****CONTEÚDO:  
DILUENTE:****12 L / 10,68 kg  
DILUENTE ETIL SILICATO****FABRICAÇÃO:****9001,  
08/2022****VALIDADE:****02/2023****FRASES DE PRECAUÇÃO**


P201—Mantenha afastado de calor/fumaça/ chama aberta/ superfícies quentes. Não fume., P240—Atenção! P273 + P272—Em caso de acidente: Para a extinção utilize outro meio que não seja água para apagar., P403 + P233—Armazene em local bem ventilado. Mantenha um local fresco., P403 + P233—Armazene em local bem fresco. 1—Desmonte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

**COMPONENTES****VOLUME PESO**

|     |     |
|-----|-----|
| 1   | 100 |
| 1.5 | 70  |
| —   | —   |

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

SOLVENTES AROMÁTICOS, SOLVENTES ALIFÁTICOS,  
ADITIVOS RESINA SILICATO INORGÂNICO



Emb. Nr: 22

**Atención**

H226—Líquido y vapor inflamable., H315—Provoca irritación cutánea., H319—Provoca irritación ocular grave., H335—Puede irritar las vías respiratorias., H373—Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas., H402—Perigo para los organismos acuáticos.

**FRASES DE PRECAUCIÓN**

P201—Conectar a tierra/enlace a equipotencial del recipiente y del equipo de recepción., P240—Mantenga P273 + P272—Si ocurre la irritación pensar: Consultar a un médico., P303 + P361 + P353—EN CASO DE CONTACTO: P403 + P233—Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco., P403 + P233—Almacenar en un lugar fresco. 1—Desmontar el contenido del recipiente con arreglo a la normativa local.