

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE

Anazatti

DATA

30/01/2024

PROJETO

PRAZO

CLIENTE

BREVIL

SEGMENTO

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

DESENVOLVER PARA BREVIL NA LINHA DUPLA FUNÇÃO NAS NORMAS:**C1, C2 - AMBIENTE INTERNO -****Amarelo segurança: 024AM042.21-REALTHANE 24 AMARELO SEG 5Y 8/12 ATOX****E PLANO DE PINTURA DOS RESPETIVOS DESENVOLVIMENTOS****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE:****Na verdade precisamos de soluções para todos os planos, começando pelo plano 1.****Se possível substituir o modelo de pintura por uma****única tinta dupla função com secagem rápida.****ESTIPULAR PRAZO DE GARANTIA E DEFINIR PREÇO.****SEGUIR CONFORME ALINHAMENTO DO Sr. Josimar COM WILLIAN****ANÁLISE DE MERCADO**

Estimativa/Mês

Informações adicionais

NORMA C1, C2

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?****Outros documentos? Quais?****BT - Boletim técnico**

Sim

☐

Não

☐**FISPQ**

Sim

☐

Não

☐**Amostra**

Sim

☐

Não

☐

PARA LINHA DUPLA FUNÇÃO

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual? Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe, jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel, trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

--

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

--

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES
--

--