

CATALISADOR 045 CT 29.50.045




Descrição:

Produto formulado a base de isocianatos alifáticos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.



Uso e Aplicações:

Indicado para promover secagem dos Esmaltes e Vernizes Poliuretanos Automotivos. Produto deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados.



Catálise/Diluição:

Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes e Vernizes Poliuretano Automotivo.



Formas de
Aplicação:

Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes e Vernizes Poliuretano Automotivo.



Secagem (25°C)

Consultar Ficha Técnica dos Esmaltes e Vernizes Poliuretano Automotivo.



Instruções Gerais:

Produto possui grande absorção de umidade, abrir somente no instante do uso e fechando o recipiente logo em seguida. Caso estas orientações não sejam seguidas, o catalisador poderá solidificar.



Normas de
Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.