

THINNER USO GERAL 4016**TN 71.00.416****Descrição:**

Produto formulado com solventes aromáticos, ésteres, álcool e Acetatos para obter uma evaporação balanceada.

**Uso e Aplicações:**

Recomendado para diluição de esmaltes e primers sintéticos não emulsionados, além de limpeza em geral.

**Instruções Gerais:**

Homogeneizar o produto antes da aplicação, que deverá ser feita em superfícies secas e isentas de agentes contaminantes como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros. Ajusta a viscosidade com o TN 71.00.416 de acordo com o equipamento de aplicação.

**Densidade:**

0,823 + / - 0,030 g/cm³

**Normas de Segurança:**

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.