

DILUENTE PARA PU / POLIÉSTER**TN 06.00.107 – Diluente PU/ Poliéster****TN 06.00.050 – Diluente PU/ Poliéster Rápido****TN 06.00.032 – Diluente P/ PU Especial Moveleiro****TN 06.00.004 – Diluente P/ PU Madeira**

Descrição: Formulado com solventes aromáticos, alifáticos, isentos de benzeno.



Uso e Aplicações: Recomendado para diluição de produtos a base de poliuretano e poliéster, proporcionando excelente alastramento com taxa de evaporação variada de acordo com o produto.
TN 06.00.050 – evaporação rápida / TN 06.00.107 – evaporação normal.
TN 06.00.004 – evaporação rápida / TN 06.00.032 – evaporação normal.



Instruções Gerais: Produto pode ser utilizado em todos os tipos de tintas: Sintéticos, Lacas, Epóxis, Poliuretanos e Poliésteres, por apresentar excelente poder de solubilidade, proporcionando ainda mais brilho a produtos como sintéticos e lacas.



Densidade: 0,880 + / - 0,030 g/cm³



Normas de Segurança: Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.
Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.
Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.
Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.