

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE	LUCIANO S BIF	DATA	19/03/2025
PROJETO	POLIAS VW	PRAZO	
CLIENTE	CEFA	SEGMENTO	METAL MECANICO

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

DUAS AMOSTRAS DE COR E PRODUTO. LACA ou LACA DF. PEÇA FERRO FUNDIDO. FICARA NO TEMPO APÓS PINTADA. PRECISA DE COBERTURA E SECAGEM RAPIDA. COR ENVIADA VIA LUIS, FARBEN - AMARELO SOLAR 99 COD. 5761, É A COR MAIS PRÓXIMA QUE ENCONTREI.

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais
15 BALDES	COR TEM QUE BATER 100%

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

FARBAN

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☒

FISPQ Sim ☐ Não ☒

Amostra Sim ☐ Não ☐

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A	R\$ 38,00		
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

LACA NITROCELULOSE

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

DF

Aspecto

Brilhante

☒

Fosco

☐

Semi brilho

☐

Semi fosco

☐

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

30MIN

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

2H

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

AMARELO SOLAR 99

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

☒

Não

☐

Catálogo padrão de cor

FARBEN - CODIGO 5761

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☒

Monocomponente

☐

Bicomponente

☐

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

3,6 E 18LT

Embalagem (plástica, metálica)

TANTO FAZ

Rótulo/layout específico?

AMARELO MACIVAL

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

☐

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

FERRO FUNDIDO

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

LIMPEZA AR E THINNER

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

PISTOLA CANECA CONVENCIONAL

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)**Seca ao ar ou estufa**

AR

Temperatura Aplicação

15 A 25

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO**Tipo de atmosfera**

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

ABRIGADO

Temperatura de operação**A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?**

NÃO

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

NÃO, APENAS AO INTEMPERISMO NATURAL. PEÇAS FICARÃO NA RUA APÓS PINTURA

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

NÃO

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO**O cliente possui especificação de testes para homologação?**

NÃO

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

RESITENCIA E BRILHO

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES**Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?**

NÃO

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

PRECISO DE AMOSTRA URGENTE. ESTAMOS SEM TEMPO.VENDA PARA VOLKSWGEM.

