

SDP 475 CONTRA TIPO F-54F

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 25/10/22	LOTE: St-07
HORA:	OBS:
STD: F-54F	PRODUTO: SDP 475

CIE DE 7,92 CMC DE

PADRÃO: ST-07 / SDP 475 F-54F
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 65,48
PAD C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
STATUS:

D65 10 Deg

ST-07 / SDP 475 F-54F		PARTIDA1	
L*	88,40	dL*	0,44 claro
a*	5,85	da*	-0,28 +verde
b*	43,32	db*	-7,91 +azul
de CIELab: 7,92			

Falha

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 25/10/2022	LOTE: St-07
HORA:	OBS: claro
STD: F-54F	PRODUTO: SDP 475

CIE DE 7,85 CMC DE

PADRÃO: ST-07 / SDP 475 COR (F-54F)
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 98,57
PAD C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
STATUS:

D65 10 Deg

ST-07 / SDP 475 COR (F-54F)		PARTIDA1	
L*	76,53	dL*	-3,68 escuro
a*	20,16	da*	3,15 +vermelho
b*	81,12	db*	-6,17 +azul
de CIELab: 7,85			

Falha

SDP 475 CONTRA TIPO F-54

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 25/10/22	LOTE: ST-07
HORA:	OBS:
STD: F-54	PRODUTO: SDP-475

CIE DE 10,79 CMC DE

PADRÃO: ST-07 / SDP 475 F-54
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 56,92
PAD C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
STATUS:

D65 10 Deg

ST-07 / SDP 475 F-54		PARTIDA1	
L*	88,11	dL*	0,74 claro
a*	6,39	da*	-0,71 +verde
b*	46,26	db*	-10,74 +azul
de CIELab: 10,79			

Falha

REALFIX
TINTAS INDUSTRIAIS

DATA: 25/10/22	LOTE: ST-07
HORA:	OBS: <i>Plano</i>
STD: F-54	PRODUTO: SDP 475

CIE DE 8,79 CMC DE

PADRÃO: ST-07/SDP 475 COR (F54)
PARTIDA: PARTIDA1
MÉTODO: Abs. Máx.
DIF. INTENSIDADE: 98,75
PAD C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
PART C. ONDA ABS MÁX: 420 nm
STATUS:

D65 10 Deg

ST-07/SDP 475 COR (F54)		PARTIDA1	
L*	77,08	dL*	-4,25 escuro
a*	20,19	da*	3,09 +vermelho
b*	82,02	db*	-7,04 +azul
de CIELab: 8,79			

Falha

