

**IDENTIFICAÇÃO****Produto:** REALUX 35 BRANCO SB**Código:** 035BR014**Última revisão:** 18/05/2026**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861**e-mail:** vendas@realfix.com.br**2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****Classificação da Mistura**

Líquido Inflamável – Categoria 3

**Classificação de Perigo do Produto Químico**

Toxicidade Aguda – Oral – Categoria 5

Corrosão/Irritação à pele – Categoria 2

Lesões oculares graves/Irritação ocular – Categoria 2A

Toxicidade para órgãos alvos específicos – Exposição única – Categoria 3

Perigo por aspiração – Categoria 1

Perigo ao ambiente aquático - Agudo – Categoria 1

Perigo ao ambiente aquático - Crônico – Categoria 1

Carcinogenicidade – Categoria 1B

Tóxico a reprodução – Categoria 1A

**Sistema de Classificação Utilizado**

Norma ABNT-NBR 14725-2023

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

**Elementos Apropriados para a Rotulagem- Pictogramas de Perigo****Palavra de Advertência**

Perigo.

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

**Frases de Perigo**

Líquidos e Vapores Inflamáveis.

Pode ser nocivo se ingerido.

Provoca irritação a pele.

Provoca irritação ocular grave.

Pode provocar câncer.

Pode provocar sonolência ou vertigens.

Pode provocar a fertilidade ou o feto.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de Precaução****Prevenção**

Obtenha instruções específicas antes da utilização.

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. Não fume.

Lave cuidadosamente depois do manuseio.

Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Evite inalar as poeiras, fumos, gases névoas, vapores e aerossóis

Evite a liberação para o meio ambiente.

**Emergências**

Caso sinta indisposição, contate um centro de informação toxicológica ou médico.

Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

Não provoque vômito.

Em caso de contato com a pele (ou com o cabelo):

Retire imediatamente a roupa contaminada, enxágue a pele contaminada, tome uma ducha.

Em caso de exposição ou suspeita de exposição, consulte um médico.

Em caso de inalação:

Remova a pessoa para local ventilado e mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de ingestão: contate imediatamente um centro de informação toxicológica

**Armazenamento**

Armazene em local bem ventilado e mantenha em local fresco.

Armazene em local fechado a chave.

Armazene em local bem ventilado e mantenha o recipiente hermeticamente fechado

**IDENTIFICAÇÃO****Produto:** REALUX 35 BRANCO SB**Código:** 035BR014**Última revisão:** 18/05/2026**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861**e-mail:** vendas@realfix.com.br**Disposição**

Descarte o conteúdo e recipiente conforme legislação local aplicável.

**3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****Tipo de Produto:** Mistura**Ingredientes ou Impurezas que contribuem para o Perigo**

Componentes	%	CAS
Xileno	40-45	1330-20-7

**4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS****Inalação**

Remover para um local com ar fresco, manter o paciente aquecido e em repouso. Se a respiração estiver irregular ou parar, administrar uma respiração artificial. Nunca fornecer nada pela boca para uma pessoa inconsciente, se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la em uma posição de recuperação e chamar um médico.

**Contato com a Pele**

Remover as roupas contaminadas. Lavar a área afetada com bastante sabão e água ou utilizar um produto apropriado para lavar a pele. **NÃO** utilizar solventes orgânicos. Buscar ajuda médica imediatamente.

**Contato com os Olhos**

Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Procurar um oftalmologista.

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

**Ingestão**

Procurar um médico, fornecendo a composição detalhada do produto. **Não induzir** o vômito.

**Descrição dos Principais Sintomas e Efeitos**

Irritação da garganta no caso de exposição prolongada aos vapores.

**Notas para o Médico**

A necessidade de esvaziamento gástrico, especialmente por crianças, deverá ser considerada no caso de grandes quantidades ou no caso em que ocorra associação de solventes com outros produtos tóxicos, como metais pesados. A lavagem gástrica deverá ser precedida de intubação. A descontaminação gástrica é indicada na ingestão de tinta seca.

**5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO****Meios de Extinção**

Pó químico seco, espuma, CO<sub>2</sub>, usar água somente em forma de neblina e principalmente com o intuito de resfriamento.

**Perigos Específicos**

Produto inflamável. Pode ser gerado gases tóxicos durante a queima, em caso de embalagem fechada poderá ocorrer explosões, em caso de calor extremo. Água em forma de neblina pode ser usada para resfriamento das embalagens em caso de incêndio. Mantenha os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

**Medidas de Proteção da Equipe de Combate a Incêndio**

A área deverá ser evacuada e o fogo combatido a distância, fazer uso de equipamentos e roupas de proteção apropriado, resfrie embalagens sob ação do fogo e afaste as que não foram atingidas.

**6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO****Precauções Pessoais**

- **Pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** notificar a equipe de segurança.

- **Pessoal que faz parte do serviço de emergência:** utilizar equipamentos de proteção individual, Isolar e manter o local ventilado, proibir o acesso de pessoas não envolvidas, remover qualquer fonte de ignição.

Versão: 03

Revisão: 15/05/2026

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

**Precauções ao Meio Ambiente**

Em caso de derramamento de quantidades significativas do produto, remova o líquido derramado com material absorvente inerte (areia, vermiculita, etc). Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos.

**Métodos e Materiais para Contenção e Limpeza**

Retirar o produto empoçado e transferir para um tanque de emergência. Conservar o produto em recipiente de emergência devidamente identificado (etiquetado) e fechado, para posterior reciclagem ou eliminação.

**7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****Manuseio****Prevenção da Exposição do Trabalhador**

Manuseie o produto em área bem ventilada e com equipamentos de proteção individual adequadas, arremesse ou deixe cair os recipientes com o produto. Feche bem o recipiente quando não estiver em uso. Após usar o produto, lave bem as mãos antes de ingerir alimentos, fumar ou realizar necessidades fisiológicas.

**Orientações para Manuseio Seguro**

Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.

Manusear em local fresco e arejado.

Não reutilizar a embalagem.

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

**Armazenamento****Medidas Técnicas Apropriadas**

Mantenha os recipientes bem fechados, protegidos do calor intenso. Não armazene próximo a alimentos. Mantenha longe do alcance de crianças.

**Condições de Armazenamento**

As condições adequadas de armazenamento são áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Evite a presença de ralo ou outras formas de escoamento no local de armazenamento que possam levar o produto eventualmente derramado para a rede de esgoto e/ou cursos d'água.

**IDENTIFICAÇÃO****Produto:** REALUX 35 BRANCO SB**Código:** 035BR014**Última revisão:** 18/05/2026**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861**e-mail:** vendas@realfix.com.br**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Parâmetros de Controle****Limite de Exposição Ocupacional**

Componentes	TLV/TWA	TLV/STEL	NR 15
Xileno	100 ppm	150 ppm	78 ppm

**Medidas de Controle de Engenharia**

Proporcionar ventilação adequada. Quando razoavelmente viável isso deve ser obtido por meio de ventilação, exaustão local. Se isso não for suficiente para manter as concentrações de partículas e/ou vapor de solventes abaixo dos limites de exposição ocupacional, um protetor respiratório deve ser usado.

**Medidas de Proteção Pessoal****Proteção dos Olhos/Face**

Usar óculos de proteção adequados.

**Proteção para Pele/Corpo**

Normalmente são recomendados guarda-pós ou macacões de algodão ou algodão/sintético; deve ser evitado o contato do produto com a pele.

**Proteção para as Mãos**

Quando acontecer exposição das mãos usar luva apropriada. Cremes de proteção podem ajudar a proteger áreas expostas da pele, mas não são substitutos da proteção individual.

**Proteção Respiratória**

Selecionar o respirador apropriado, com filtro químico para proteção de vapores orgânicos e de acordo com as condições de trabalho e também as concentrações de contaminantes, de forma a garantir o oxigênio necessário para a proteção dos trabalhadores.

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

Quando utilizar a proteção respiratória, é conveniente manter um programa de proteção respiratória formal, incluindo exames médicos admissionais e periódicos, testes físicos individuais, monitoramento do ambiente, manutenção do respirador e local apropriado para estocar os equipamentos.

**Perigos Térmicos**

Não disponível

**Cuidados Especiais**

Instalação de sistema de exaustão apropriada, de forma a evitar emissão e consequente inalação de vapores de solventes.

As áreas de trabalho devem ser atendidas adequadamente com dispositivos de segurança (chuveiros de emergência e lava olhos).

Roupas contaminadas devem ser separadas das roupas usuais e lavadas antes de serem utilizadas novamente.

Mantenha o equipamento de proteção individual limpo, muito bem conservado e higienizado corretamente.

**9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

- **Estado Físico:** Líquido Fluido
- **Cor:** Branco
- **Odor:** Característico
- **pH:** Não Disponível
- **Ponto de Fusão:** Não Disponível
- **Ponto de Ebulição:** 137 °C
- **Faixa de Temperatura de Ebulição:** Não Disponível
- **Ponto de Fulgor:** 30 °C
- **Taxa de Evaporação:** Não Disponível
- **Inflamabilidade:** Inflamável

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

- **Limite inferior de inflamabilidade:** Não Disponível
- **Limite superior de inflamabilidade:** Não Disponível
- **Pressão de Vapor:** Não Disponível
- **Densidade de Vapor:** Não Disponível
- **Densidade Relativa:** 1,0823 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)
- **Solubilidade:** Insolúvel em água
- **Coefficiente de Partição n-octanol/água:** Não Disponível
- **Temperatura de autoignição:** Não Disponível
- **Temperatura de decomposição:** Não Disponível
- **Viscosidade:** Não disponível

**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE****Reatividade e Estabilidade**

Produto estável se manuseado e armazenado nas condições adequadas e indicadas.

**Reações Perigosas**

Nenhuma quando o produto é processado, aplicado e armazenado corretamente.

**Condições a Serem Evitadas**

Contato com fontes de ignição e calor, temperaturas elevadas e contatos com agentes oxidantes.

**Materiais Incompatíveis**

Ácidos e bases fortes, materiais oxidantes.

**IDENTIFICAÇÃO****Produto:** REALUX 35 BRANCO SB**Código:** 035BR014**Última revisão:** 18/05/2026**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861**e-mail:** vendas@realfix.com.br**Produtos Perigosos da Decomposição**

A decomposição através da oxidação térmica pode produzir monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio.

**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS****Toxicidade Aguda**

Componentes	Via oral	Via inalatória	Via cutânea
Xileno	DL50(rato) 4300 mg/kg	DL50 (coelho) 12126 mg/kg	CL50 (4 h) > 20 mg/l

**Corrosão ou Irritação da Pele**

Aguda: irritação moderada.

Crônica: contato prolongado pode causar dermatite da pele com ressecamento.

**Lesões Oculares Graves ou Irritação ocular**

Aguda: acidente com respingos poderão resultar em grave irritação ocular.

Crônica: não há relatos disponíveis sobre a toxicidade ocasionada pelo produto.

**Sensibilização Respiratória ou a Pele**

Aguda: pode causar sensibilização à pele, dor de cabeça, náusea, tontura, sonolência.

Crônicas: danos hepáticos relatados em abusadores de xileno.

**Mutagenicidade em Células Germinativas**

Não disponível.

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

**Carcinogenicidade**

Não classificado.

**Toxicidade à Reprodução**

Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

**Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos – Exposição Única**

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Toxicidade para Órgãos-Alvo Específicos – Exposição Repetida**

Pode provocar distúrbios hepáticos e renais.

**Perigo por Aspiração**

A aspiração do produto para dentro dos pulmões pode causar pneumonia química ou edema pulmonar, tanto na ingestão, quanto no vômito.

**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Ecotoxicidade**

Prejudicial a fauna e flora.

**Persistência ou Degradabilidade**

Produto não degradável.

**Potencial Bioacumulativo**

É esperado potencial de bioacumulação moderado para organismos aquáticos.

**IDENTIFICAÇÃO****Produto:** REALUX 35 BRANCO SB**Código:** 035BR014**Última revisão:** 18/05/2026**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861**e-mail:** vendas@realfix.com.br**Mobilidade no Solo**

Apresenta mobilidade moderada.

**Outros Efeitos Adversos**

Produto insolúvel em água, pode ter efeitos tóxicos à vida aquática, pode afetar o solo e degradar a qualidade da água de lençóis freáticos. Medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

**13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL****Métodos Recomendados para Destinação Final**

Este produto pode ser coprocessado, ou incinerado de acordo com legislação local vigente.

Resíduos que não são mais utilizados, devem ser descartados conforme legislação local vigente.

A embalagem não deve ser reutilizada e sim eliminada adequadamente, conforme legislação local vigente.

**14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentações Nacionais e Internacionais**

	Transporte Terrestre	Transporte Marítimo	Transporte Aéreo
ONU	1263	1263	1263
Classe de Risco	3	3	3
N.º de Risco	30	30	30
Grupo de Embalagem	III	III	III
Nome Adequado para Embarque	TINTA	TINTA	TINTA

**Perigo ao Meio Ambiente**

Conforme item 12.

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

**15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações Específicas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente**

- Decreto 2.657, de 03.07.1998, relativo a Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho.
- Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora N-15, Anexos 11 e 12 (limites de tolerância).
- Norma Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Biológica (indicadores biológicos).
- Norma Regulamentadora n.º 26, do Ministério do Trabalho.
- Norma Regulamentadora n.º 20, do Ministério do Trabalho.
- Lei n. 8078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) .
- Resolução nº 420, de 12.02.2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos).
- IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Classificação de Produtos Perigosos para o Transporte Marítimo).
- Regulamentação sobre mercadorias perigosas da IATA (International Aerial Transport Association) 41.ed. (classificação de produtos perigosos para transporte aéreo).
- Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: Produto nocivo à saúde.

**16. OUTRAS INFORMAÇÕES****Informações Importantes**

Este produto deve ser utilizado por profissionais treinados e maiores de dezoito anos.

As informações contidas nessa Ficha com Dados de Segurança baseiam-se em pesquisas de literaturas e legislação específica. Por este motivo, a exatidão dos dados aqui contidos não é garantida expressa ou implicitamente pelos produtos. O consumidor deste produto é responsável pela observação das leis e normas existentes.

**IDENTIFICAÇÃO**

**Produto:** REALUX 35 BRANCO SB

**Código:** 035BR014

**Última revisão:** 18/05/2026

**Restrição de uso:** Não utilizar para aplicações diferentes das recomendadas pelo fabricante.

**Uso Recomendado:** Base solvente para uso industrial.

**Empresa:** REALFIX Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda.

**Endereço:** Rua Ana Paula Guarda, 165, Mauá

CEP 83413-570 Colombo – PR

**Telefone para Emergências:** 41 3661-1861

**e-mail:** vendas@realfix.com.br

**Referências Bibliográficas**

- ABNT NBR 14725-2
- ABNT NBR 14725-3
- ABNT NBR 14725-4
- NR-26

**Legendas**

- CAS: Chemical Abstracts Service
- CL50 - Concentração letal com mortalidade de 50%
- DL50 - Dose letal com mortalidade de 50%
- ND: Não Disponível
- TLV: Threshold Limit Value
- TWA: Time Weighted Average
- STEL: Short Term Exposure Limit
- CF4: Unidade Krebs de viscosidade