

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE	MAYARA	DATA	10/05/2024
PROJETO	REFORMULAÇÃO	PRAZO	5 DIAS
CLIENTE	CARVALE	SEGMENTO	CARROCERIAS

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:REFORMULAÇÃO - 5 DIAS
DE ACORDO COM VISITA DE EVEN E MAYARA

aplicação é em madeira, primeiro é aplicado o primer 038CZ070.82-REALTHANE 38 PRIMER PU CINZA diluído com 010SV004.85-REDUTOR SINTETICO, passado a massa em partes que precisam ser reparadas (foto da massa em anexo) após a massa é aplicado o esmalte preto 823PR004.82-REALUX 823 PRETO BRILHANTE, o esmalte preto é aplicado com 2 demãos (aplica a primeira e já vem com a segunda, no maximo 40 minutos entre uma demão e outra) após a segunda demão a carroceria vai para o sol e dependendo a temperatura em menos de 10 minutos já começa aparecer as bolhas.

cliente também compra o branco 823BR012.82-REALUX 823 BRANCO GEADA VW 95 e não apresenta este problema, ambos são aplicados pelo mesmo pintor com mesma pistola e no mesmo substrato.

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES**O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?**BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐FISPQ Sim ☐ Não ☐Amostra Sim ☐ Não ☐**Outros documentos? Quais?****Custo dos produtos similares**

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**

(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

SOBRE PRIMER PU 38

Tipo

(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema

(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante

☒

Fosco

☐

Semi brilho

☐

Semi fosco

☐**Secagem ao Toque**

Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio

Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa**Sólidos/Volume****Outras informações sobre a cura****Repintura****Pot life/ gel time****Prazo de validade****COR****Especificar cor/cores****Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

☐

Não

☐**Catálogo padrão de cor****VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM**☒

Monocomponente

☒

Bicomponente

☐

Tricomponente

Volumetria

(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

3,6 L

Embalagem (plástica, metálica)**Rótulo/layout específico?****Relação de mistura?**

Sim, qual?

Não

☐**SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE****Substrato****Preparo de Superfície**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

1001 F1 - Formulário de Entrada de SDP Rev. 00 Outubro de 2023