

150E500 REALDISPER W 150 G175

Dispersão Aquosa de Dióxido de Titânio a 70%

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produtos à base de água, destinado à impregnação de papéis a fim de conferir cor e cobertura.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Branco
Brilho/aspecto	Fosco
Sólidos por volume	70% +/- 2
Peso Específico	1,90g/cm ³ +/- 0,10 a 25°C
Viscosidade	20" +/- 2 a 25°C
Prazo de validade	6 meses

APLICAÇÃO

Mistura	Misturar o conteúdo da embalagem com um agitador mecânico até a completa homogeneização, antes da sua aplicação
---------	---

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

150E500 REALDISPER W 150 G175

Dispersão Aquosa de Dióxido de Titânio a 70%

EMBALAGEM

Embalagem	PESO
TAMBOR	260Kg
IBC	1400Kg
IBC	1800Kg

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.