

Iza - Comercial REALFIX

De: distribuidora@anazatti.com.br
Enviado em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 13:10
Para: comercial2@realfix.com.br
Assunto: ENC: Plano Pintura - Dimensionar padrão Realfix

Boa tarde Iza,

Favor abrir uma SDA.
Obrigado

De: Maicon | OMIS Brasil <custos@omis.net.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 11:43
Para: 'Distribuidora Anazatti' <distribuidora@anazatti.com.br>; 'Ana Cristina' <anacristina@realfix.com.br>; vendas@realfix.com.br
Cc: 'Gabriel Lazzarotto de Andrade- Omis' <custos2@omis.net.br>
Assunto: Plano Pintura - Dimensionar padrão Realfix

Bom dia

Preciso que seja analisado e dimensionado um plano de pintura p; atender o plano de pintura abaixo mencionado.

- Aplicação: pintura de ponte rolante
- Temperatura: -5°C a +50°C
- Ambiente: Interno abrigado
- Estrutura da Ponte em Aço Carbono ASTM A-36
- Preparação da superfície por jateamento S.A. 2,5
- Cor final Amarelo 5 Y 8/12

14.3. Sistema de pintura N° 2 (INTERNATIONAL)	
Material Base	Aço Carbono
Faixa de temperatura	T ≤ 120°C
Áreas	Tubulações, Vasos, Equipamentos, com isolamento.
REQUISITOS DE TRATAMENTO	
Pré-tratamento do Aço	P3 (ISO 8501-3)
Desengraxamento	SSPC SP1
Requisitos de ar comprimido	Conforme Item 8.3 e ASTM D4285
Meio Abrasivo	ISO 1-1126 (Partes 1 a 10)
Grau de limpeza da superfície	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Rugosidade	45 – 80 µm, RY5
Contaminação por sais solúveis em água	Condutividade: < 53 µS/cm (Cl- abaixo de 69 mg/m2, NaCl abaixo de 111 mg/m2)
Classificação de poeira	<2 (ISO 8502-3)

Material de revestimento	Espessura Nominal de Filme Seco – NDFT (µm)	Comentário
Interplus 256/356	100	Necessária demão de reforço (<i>stripe coating</i>)
Interseal 670 HS	100	Necessária demão de reforço (<i>stripe coating</i>)
Total:	200 µm	

Aguardo breve retorno.

Atenciosamente



Maicon Grippa
OMIS Brasil

T +55 47 3523 0505 / +55 47 3523 1538

C +55 47 9 9152 2650

E custos@omis.net.br

I www.omis.net.br

Esta mensagem é dirigida apenas para o destinatário designado, e pode conter informações confidenciais, sigilosas ou proprietárias. Se este foi recebida por engano, favor comunicar o fato imediatamente ao remetente, excluindo o original e todas as cópias e destruir quaisquer cópias impressas. Qualquer outra utilização é estritamente proibida e pode ser uma fonte de violação nos termos do art. 5, inc. XII da Constituição Federal de 1988 relativa à proteção dos dados pessoais.



De: Maicon | OMIS Brasil [<mailto:custos@omis.net.br>]

Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 07:40

Para: 'Distribuidora Anazatti' <distribuidora@anazatti.com.br>; 'Ana Cristina' <anacristina@realfix.com.br>;

'vendas@realfix.com.br' <vendas@realfix.com.br>

Cc: 'Gabriel Lazzarotto de Andrade- Omis' <custos2@omis.net.br>

Assunto: Plano Pintura - Gases de Ácido Sulfúrico em Suspensão

Bom dia

Preciso que seja analisado e dimensionado um plano de pintura p/ ambiente c/ gases de ácido sulfúrico com dispersão esporádica.

- Aplicação: pintura de ponte rolante
- Temperatura: -5°C a +50°C
- Ambiente: Interno abrigado
- Estrutura da Ponte em Aço Carbono ASTM A-36
- Preparação da superfície por jateamento S.A. 2,5
- Cor final Amarelo RAL 1021 padrão Omis Brasil

Aguardo breve retorno.

Atenciosamente



Maicon Grippa
OMIS Brasil

T +55 47 3523 0505 / +55 47 3523 1538

C +55 47 9 9152 2650

E custos@omis.net.br

I www.omis.net.br

Esta mensagem é dirigida apenas para o destinatário designado, e pode conter informações confidenciais, sigilosas ou proprietárias. Se este foi recebida por engano, favor comunicar o fato imediatamente ao remetente, excluindo o original e todas as cópias e destruir quaisquer cópias impressas. Qualquer outra utilização é estritamente proibida e pode ser uma fonte de violação nos termos do art. 5, inc. XII da Constituição Federal de 1988 relativa à proteção dos dados pessoais.

