

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

SOLICITANTE	Anderson	DATA	16/06/2025
PROJETO	DESENVOLVIMENTO	PRAZO	10 dias
CLIENTE	PORMADE	SEGMENTO	PORTAS

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

DESENVOLVIMENTO. DE PRODUTO + AMOSTRA 5 litros de cada item (10 dias)
Cliente solicita desenvolvimento de promotor de aderência em PVC para vistas, caixilhos de portas, e rodapés, segundo amostra líquida, aplicação de modo automatizado com feutro "enxarcado" com o produto, produto deve ser fluorescente a luz UV. Embalagem do produto descreve a presença de cloreto de metileno (DICLOROMETANO).

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais
2000 L	uso de 20L por máquina por dia

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

KLEIBERIT

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☒

FISPQ Sim ☐ Não ☒

Amostra Sim ☒ Não ☐

Outros documentos? Quais?

FOTO DA EMBALAGEM

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**INFORMAÇÕES INICIAIS**

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

PROMOTOR DE ADERENCIA

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

PROMOTOR DE ADERENCIA

Aspecto

Brilhante

Fosco

☒

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

instantâneo

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

instantâneo

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

incolor

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

☒

Não

☐

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☒

Monocomponente

☐

Bicomponente

☐

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

18

Embalagem (plástica, metálica)

metálica

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

☒

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

PVC

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

limpeza

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

boneca

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)**Seca ao ar ou estufa****Temperatura Aplicação**

secadores térmicos

25°C

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO**Tipo de atmosfera**

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)**Temperatura de operação**

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

aderência

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

