

TERMO DE REFERÊNCIA

COTAÇÃO TINTA (CONFORME DESCRIÇÃO DO CLIENTE ABAIXO);

	119896-9	VERBA ORCAMENTARIA - TIPO: TINTA BICOMPONENTE-CONTRATO PINTURA ESTRUTURAS METALICAS	2200	LT
--	----------	---	------	----

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	R\$ UNITÁRIO
119827-4	NOME VÁLIDO: TINTA BICOMPONENTE COMPONENTE A: EPOXI AMIDA COMPONENTE B: ALCATRAO HULHA APLICACAO: ESTRUTURAS METALICAS ESTADO FISICO: LÍQUIDO COR: CONFORME APLICACAO LAVAVEL: SIM ANTIMOFO: SIM TEMPO APLICACAO: 24H TEMPO ENDURECIMENTO: 2DIA TEMPO CURA: 10DIA DENSIDADE: 1,47G/CM3 NORMA: ABNT NBR 15575 MANUAL: IMPRESSO PORTUGUES EMBALAGEM: BALDE INFORMACAO ADICIONAL: SEM DILUICAO VALIDADE: 12 MESES	L	
119840-7	NOME VÁLIDO: TINTA BICOMPONENTE COMPONENTE A: EPOXI AMIDA COMPONENTE B: POLI ISOCIANATO ALIFATICO APLICACAO: ESTRUTURAS METALICAS ESTADO FISICO: LIQUIDO COR: CONFORME APLICACAO LAVAVEL: SIM ANTIMOFO: SIM TEMPO APLICACAO: 6H TEMPO ENDURECIMENTO: 20MIN TEMPO CURA: 20DIA	L	

	DENSIDADE: 1G/CM3 NORMA: ABNT NBR 10990 MANUAL: IMPRESSO PORTUGUES EMBALAGEM: BALDE INFORMACAO ADICIONAL: SEM DILUICA VALIDADE: 12 MESES		
119838-1	NOME VÁLIDO: TINTA BICOMPONENTE COMPONENTE A: EPOXI AMIDA COMPONENTE B: AMINA CICLOALIFATICA APLICACAO: ESTRUTURAS METALICAS ESTADO FISICO: LIQUIDO COR: CONFORME APLICACAO LAVAVEL: SIM ANTIMOFO: SIM TEMPO APLICACAO: 1H TEMPO ENDURECIMENTO: 4H TEMPO CURA: 4H DENSIDADE: 1,45KG/L NORMA: ABNT NBR 10990 MANUAL: IMPRESSO PORTUGUES EMBALAGEM: BALDE INFORMACAO ADICIONAL: SEM DILUICAO VALIDADE: 12 MESES	L	
119839-9	NOME VÁLIDO: TINTA BICOMPONENTE COMPONENTE A: EPOXI AMIDA COMPONENTE B: CATALISADOR APLICACAO: ESTRUTURAS METALICAS SUBMERSAS EM AGUA POTAVEL ESTADO FISICO: LIQUIDO COR: CONFORME APLICACAO LAVAVEL: SIM ANTIMOFO: SIM TEMPO APLICACAO: TEMPO ENDURECIMENTO: TEMPO CURA: 10DIA DENSIDADE: 1KG/L NORMA: ABNT NBR 10990 MANUAL: IMPRESSO PORTUGUES EMBALAGEM: BALDE INFORMACAO ADICIONAL: PARA EQUIPAMENTOS SUBMERSOS, TUBULACOES E RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL VALIDADE: 12 MESES	L	
119847-2	NOME VÁLIDO: TINTA BICOMPONENTE COMPONENTE A: POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO COMPONENTE B: CATALISADOR APLICACAO: ESTRUTURAS METALICAS, GUARDA CORPO, CORREMAO, PARTE EXTERNA DE TANQUES,	L	

	TUBULACOES E OUTROS EQUIPAMENTOS ESTADO FISICO: LIQUIDO COR: CONFORME APLICACAO LAVAVEL: SIM ANTIMOFO: SIM TEMPO APLICACAO: TEMPO ENDURECIMENTO: TEMPO CURA: 7DIA DENSIDADE: 1KG/L NORMA: ABNT NBR 10991 MANUAL: SIM EMBALAGEM: BALDE INFORMACAO ADICIONAL: NAO APLICAVEL VALIDADE: 12 MESES		
119844-9	NOME VÁLIDO: TINTA BICOMPONENTE COMPONENTE A: EPOXI AMIDA COMPONENTE B: CATALISADOR APLICACAO: ESTRUTURAS METALICAS SUBMERSAS EM AGUA NAO POTAVEL ESTADO FISICO: LIQUIDO COR: CONFORME APLICACAO LAVAVEL: SIM ANTIMOFO: SIM TEMPO APLICACAO: TEMPO ENDURECIMENTO: TEMPO CURA: 10DIA DENSIDADE: 1KG/L NORMA: ABNT NBR 10990 MANUAL: IMPRESSO PORTUGUES EMBALAGEM: BALDE INFORMACAO ADICIONAL: PARA EQUIPAMENTOS SUBMERSOS, TUBULACOES E RESERVATORIOS DE AGUA NAO POTAVEL VALIDADE: 12 MESES	L	

Obs. A gerência de manutenção estima o consumo de 2200 litros de tinta durante a vigência do contrato, porém não temos uma estimativa de proporção das quantidades de cores a serem utilizadas.

