

INFORMAÇÕES INICIAIS**SOLICITANTE**

ANAZATTI

DATA

01/08/2025

PROJETO**PRAZO****CLIENTE**

NewArt

SEGMENTO**DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:**

PROVA DE COR ->

DESENVOLVER NA LINHA 015 ATÓXICA RALS ABAIXO:

RAL 6039 // 2003// 6017 // 1003// 1023// 7047// 7035 //

BRILHO: IGUAL DEMAIS PRODUTOS JÁ FORNECIDOS

CLIENTE USA O DILUENTE: 010SV068

Códigos fornecidos para o cliente com brilho (favor verificar também nas demais que são fornecidas para o mesmo)

015AM729.80-ESMALTE NITRO BANANA ATOXICA - REF.: 18

015VM723.80-LACA NC VERMELHO MORANGO ATOXICA - 18 LT

015CZ700.80-LACA NC FENDI ATOXICA - REF.: 18L

015VH725.80-LACA CHOCO PANTONE 483C ATOX - REF.: 18 LT

ANÁLISE DE MERCADO**Estimativa/Mês****Informações adicionais****INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES****O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?****Quais materiais técnicos se tem do produto?****Outros documentos? Quais?****BT - Boletim técnico**

Sim

☐

Não

☐**FISPQ**

Sim

☐

Não

☐**Amostra**

Sim

☐

Não

☐

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)**Tipo**
(base água ou solvente, LS/MS/HS)**Sistema**
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)**Aspecto**

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura**Secagem ao manuseio**
Tempo/Temperatura**Sólidos/ Massa****Sólidos/Volume****Outras informações sobre a cura****Repintura****Pot life/ gel time****Prazo de validade****COR****Especificar cor/cores****Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

Catálogo padrão de cor**VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM**

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)**Embalagem** (plástica, metálica)**Rótulo/layout específico?**

Relação de mistura? Sim, qual? Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Madeira

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

Lixamento

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Pistola

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Pistola

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Ar

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

--

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

--

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES
--

--