

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE

Anazatti

DATA

18/06/2024

PROJETO

PRAZO

CLIENTE

Liverpool / Marfin

SEGMENTO

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

015RS046.82-LACA NC SALMAO LIVERPOOL - REF.: 3,6 LT -> Prova de cor/ desenvolvimento - prova de cor conforme amostra (baqueta com cor pintada enviada pelo cliente para Realfix), precisa ser alterado a formula para **IMERSÃO e ATÓXICA**

015AM042.82-LACA ATOXICA AMARELO LIVERPOOL - REF.: 3,6 LT -> Prova de cor/ desenvolvimento - prova de cor conforme amostra (baqueta com cor pintada enviada pelo cliente para Realfix), precisa ser alterado a formula para **IMERSÃO e ATÓXICA**

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês

Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico

Sim

Não

FISPQ

Sim

Não

Amostra

Sim

Não

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)

Observações**INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****INFORMAÇÕES INICIAIS****Produto**
(Epóxi, PU, Alquídico, Acrílico, Nitro, UV etc.)**Tipo**
(base água ou solvente, LS/MS/HS)**Sistema**
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)**Aspecto**

Brilhante

Fosco

Semi brilho

Semi fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura**Secagem ao manuseio**
Tempo/Temperatura**Sólidos/ Massa****Sólidos/Volume****Outras informações sobre a cura****Repintura****Pot life/ gel time****Prazo de validade****COR****Especificar cor/cores****Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida**

Sim

Não

Catálogo padrão de cor**VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM** Monocomponente Bicomponente Tricomponente**Volumetria**
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)**Embalagem** (plástica, metálica)**Rótulo/layout específico?****Relação de mistura?** Sim, qual?

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE**Substrato****Preparo de Superfície**

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

Madeiras - pinus, mdf, etc...

Lixamento

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Imersão

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)

Seca ao ar ou estufa

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

O produto deve apresentar algum diferencial?

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

015RS046.82-LACA NC SALMAO LIVERPOOL - REF.: 3,6 LT -> Prova de cor/ desenvolvimento - prova de cor conforme amostra (baqueta com cor pintada enviada pelo cliente para Realfix), precisa ser alterado a formula para IMERSÃO e ATÓXICA

015AM042.82-LACA ATOXICA AMARELO LIVERPOOL - REF.: 3,6 LT -> Prova de cor/ desenvolvimento - prova de cor conforme amostra (baqueta com cor pintada enviada pelo cliente para Realfix), precisa ser alterado a formula para IMERSÃO e ATÓXICA