

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	UCIANO - REPRESENTANTE	DATA	23/09/2024
PROJETO	QUALIMETRIA + INDICAÇÃO	PRAZO	
CLIENTE	REVENDA	SEGMENTO	MADEIRA

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

LINHA METAL

- *ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RAPIDO AUTOMOTIVO, VERMELHO MASSEY:
- *DILUENTE PARA ACABAMENTO 5027 (FAZER CROMATOLOGRAFIA):
- *PRIMER BRANCO SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO (BRASITEC):
- *PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO SEMI-FOSCO (BRASITEC):
- *ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RAPIDO (REPINTURA AUTOMOTIVA):
- *DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCO REFLETIVO, ACRILICO PARA PISO:
- *PU ACRILICO AUTOMOTIVO (BRASIDUR), CATALISADOR É 29.50.008-00 CATALISE 2X1:
- *POLIESTER/ PU BRASIDUR HS (AUTO SOLIDOS), VERMELHO MASSEY, CATALISE 2X1 - 29.50.008-00:

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês	Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

Quais materiais técnicos se tem do produto?

Outros documentos? Quais?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐

FISPQ Sim ☐ Não ☐

Amostra Sim ☐ Não ☐

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO	
Custo (R\$/L)	

Observações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídicó, Acrílico, Nitro, UV etc.)

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

Aspecto

Brilhante Fosco

Semi brilho Semi fosco

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

Monocomponente

Bicomponente

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura? Sim, qual?

Não

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

Espessura (µm)**Seca ao ar ou estufa****Temperatura Aplicação****CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO****Tipo de atmosfera**

(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria

very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high
(VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)**Temperatura de operação****A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?****O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?****O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?**

Necessita Laudo/Certificado externo?

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO**O cliente possui especificação de testes para homologação?****O que é necessário para atender?** Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.**O produto deve apresentar algum diferencial?****REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES****Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?****OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES**

