

ENTRADA DE DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

SOLICITANTE	MAYARA	DATA	14/12/2023
PROJETO	COMPARATIVO	PRAZO	3 DIAS
CLIENTE	TRANSDETRITOS	SEGMENTO	CAÇAMBAS

DESCRIÇÃO DO OBJETIVO DO PROJETO:

COMPARAR AMOSTRA COM LINHA MAIS PROXIMA

ANÁLISE DE MERCADO

Estimativa/Mês

5 latas por cor

Informações adicionais

INFORMAÇÕES PRODUTOS CONCORRENTES

O produto tem concorrentes ou similares? Se sim, quais?

ESMALTE SINTETICO ANTONIVILLE DF

Quais materiais técnicos se tem do produto?

BT - Boletim técnico Sim ☐ Não ☐

FISPQ Sim ☐ Não ☐

Amostra Sim ☒ Não ☐

Outros documentos? Quais?

Custo dos produtos similares

ITEM	Custo	Volumetria	Peso
Comp. A			
Comp. B			
Comp. C			
Diluyente			

e/ou

PRODUTO PREPARADO

Custo (R\$/L)	Controladoria irá passar para William
---------------	--

Observações

COMPARATIVO COM LINHA 27

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Produto
(Epóxi, PU, Alquídic, Acrílico, Nitro, UV etc.)

ESMALTE SINTETICO

Tipo
(base água ou solvente, LS/MS/HS)

SOLVENTE

Sistema
(Primer, Intermediário, Acabamento, DF)

DUPLA FUNÇÃO

Aspecto

Brilhante ☐

Fosco ☐

Secagem ao Toque
Tempo/Temperatura

Secagem ao manuseio
Tempo/Temperatura

Semi brilho

Semi fosco

Sólidos/ Massa

Sólidos/Volume

Outras informações sobre a cura

Repintura

Pot life/ gel time

Prazo de validade

COR

Especificar cor/cores

Padrões customizados - coletar painel ou amostra líquida

Sim

Não

Catálogo padrão de cor

VOLUMETRIA E TIPO DE EMBALAGEM

☒

Monocomponente

☐

Bicomponente

☐

Tricomponente

Volumetria
(0,9 L | 3,6 L | 18,0 L ...)

Embalagem (plástica, metálica)

Rótulo/layout específico?

Relação de mistura?

Sim, qual?

Não

☒

SUBSTRATO E PREPARO DE SUPERFÍCIE

Substrato

Metálicos: ferro fundido, aço, alumínio, galvanizado.
Madeira: pinus, MDF, MDP.
Plástico: PP, PE, ABS, etc.

CAÇAMBAS - AÇO CARBONO

Preparo de Superfície

lixamento - especificar a lixa, desengraxe,
jateamento abrasivo, etc.

LIMPEZA COM SOLVENTE

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

Processo de aplicação

imersão, pistola, robô, etc, boneca, rolo, pincel,
trincha, espátula, rodo

PISTOLA

Equipamento

caneca, tanque, airless, mistura no bico, pistola
convencional, etc.

CONVENCIONAL

Espessura (µm)

NÃO MEDE

Seca ao ar ou estufa

AR

Temperatura Aplicação

CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE USO DO PRODUTO

Tipo de atmosfera
(C1, C2, C3, C4, C5, CX)

Categoria
very low (VL), low (L), medium (M), high (H), very high (VH), and extreme (E)

Tipo de ambiente (Abrigado/ Desabrigado)

EXTERNO COM ENTULHO

Temperatura de operação

A estrutura pintada estará imersa em algum produto? Se sim, qual?

O produto deverá apresentar resistência a produtos químicos? Quais?

O produto terá contato com algum tipo de alimento/água potável?

Necessita Laudo/Certificado externo?

NÃO

REQUISITOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO

O cliente possui especificação de testes para homologação?

DEBRE A PRIMEIRA CAÇAMBA QUE FOR PINTADA, DEVE TER BOA RESISTENCIA A ATRITOS COM

O que é necessário para atender? Solicitar cópia atualizada da especificação/ norma e processo de homologação.

TER PREÇO E CARACTERISTICA SIMILIAR OU MELHOR QUE DA AMOTRA LIQUIDA

O produto deve apresentar algum diferencial?

NÃO, APENAS SER IGUAL OU SUPERIOR A AMOSTRA

REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES

Existem Normas, Leis ou Portarias a serem atendidas? Quais?

OBSERVAÇÕES/ DEMAIS INFORMAÇÕES

COMPARATIVO + CADASTRO - 3 DIAS
DE ACORDO COM AMOSTRA LIQUIDA, CLIENTE USA MESMA TINTA PARA APLICAÇÃO NOVA E ACABAMENTO, PRECISAMOS TER CUSTO DE R\$ E ATENDER SECAGEM, BRILHO E BOA RESISTENCIA A ATRITO POIS CLIENTE VAI PINTAR CAÇAMBAS DE ENTULHOS.
COLETADO AMOSTRA DE PRETO, AMARELO E SOLVENTE.