

DESENGRAXANTE 810

ALCALINO AQUOSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Desengraxante alcalino aquoso pronto para uso. Possui a tecnologia Nature Boost que proporciona elevado desempenho na remoção de sujidades quando comparado com produtos aquosos tradicionais, oferecendo excelente poder de dissolução de sujidades e de limpeza.

Produto não inflamável, sem VOC, biodegradável e não contém fosfato.

Ideal para a remoção de óleos, graxas, tinta, marcas de borracha, alcatrão, cera, carbono, fuligem e pastas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor Incolor Levemente Amarelado.

Prazo de validade Componente A: 12 meses

Tempo de Secagem

Intervalo de Repintura

Não aplicável

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

DESENGRAXANTE 810

ALCALINO AQUOSO

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Não aplicável

APLICAÇÃO

Aplicação: Aplicações em banho por imersão, banho ultrassônico e limpeza manual com circulação do líquido em sistema fechado. Em alta pressão há formação de espuma. Temperatura ideal de limpeza entre 20 a 40°C.

Materiais compatíveis: Pode ser utilizado em aço, aço inoxidável, metais não ferrosos e outras superfícies.

Concentração:

GRAU DE SUJIDADE	CONCENTRAÇÃO	MODO DE FAZER
Leve	20%	Medir 200 mL de produto em recipiente graduado e completar com água até a marca de 1 L
Moderada	50%	Medir 500 mL de produto em recipiente graduado e completar com água até a marca de 1 L
Pesada	100%	Não Diluir

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

DESENGRAXANTE 810

ALCALINO AQUOSO

EMBALAGEM

Embalagem	Volume
Bombona 18 Litros	18 Litros
Bombona 3,6 litros	3,6 litros

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.